

**INNMÅLING SKJEMA TIL GRIMSTADJOLLEN**

BÅT NR :

EIER :

Skjema nr 1 av 3

Tekst	Standardmål	Innmålt	Tillatt Avvik i %	Godkjent
<b>Seksjon D og E</b>				
<b>Seksjon D : Skrog</b>				
Største lengde over alt :	5.65 m		1 %	
Største bredde ved seksjonene :				
2	1.14 m		1 %	
4,5	1.50 m		1 %	
6,5	1.28 m		1 %	
Utmål fra mal ved seksjonene :		max : min :		
2	50 mm			
4	50 mm			
6	50 mm			
Rundmål ved seksjon 4,5				
Mastefotens spor	120 mm		+ O	
Mål fra baug til forkant mast :	2,1 meter		1 %	
Akterspeilets største bredde :	76 cm		1 %	
Akterspeilets største høyde :	31 cm		1 %	
<b>Seksjon E : Kjøl og Ror</b>				
Kjølens tykkelse :	52 mm		+ O	
Kjølmål iht. skisse for målene :				
I seksj. 3,4	42 cm		1 %	
I seksj. 4,4	63 cm		1 %	
I seksj. 5,4	66,5 cm		1 %	
Rorets største tykkelse :	52 mm		+ O	
Rorets mål iht. skisse for målene :				
Avvik fra mal :                   mm		max : min :		
Største tillate mål	33,3 cm		1 %	

Målt dato : .....

Målerens underskrift : .....

**INNMÅLING SKJEMA TIL GRIMSTADJOLLEN**

BÅT NR :

EIER :

Skjema nr 2 av 3

Tekst	Standardmål	Innmålt	Tillatt Avvik i %	Godkjent
<b>Seksjon F</b>				
Rigg				
Svart ring for største tillatte høyde av seilplanet over dekk :	6.7 m		+ 0	
Svart ring for overkant bommen målt fra dekk :	0.7 m		+ 0	
Bolten for bomnokken for uthaling målt fra akterkant av masten :	2.4 m		+ 0	
Fortriangelets høyde :	5.0 m		+ 0	
Fortriangelets grunnlinje :	1.4 m		+ 0	
Feste for spinnaker målt fra dekk :	5.05 m		+ 0	
Lengde på salingshorn :	250 mm		+ 0	
Største lengde på spinnakerbom :	1,4 meter		+ 0	
Største lengde på spristake	2,1 meter		+ 0	
<b>Følgende forhold fraviker fra forskriftene :</b>				
Ellers er båten bygget etter de originale tegninger og forskrifter				

Målt dato : .....

Målerens underskrift : .....

INNMÅLING SKJEMA TIL GRIMSTADJOLLEN

BÅT NR :

EIER :

Skjema nr 3 av 3

Tekst	Standardmål	Tillatt avvik:	Innmålt	Godkjent
<b>Seksjon G</b>				
Vindu i storseil og fokk :				
<b>Seksjon G.5: Storseil</b>				
( Forsterkninger skal max være 15 cm + 3 % av forliket )				
Masteliket :	6,0 meter	+ 0 / - 80 mm		
Underlik : ( Ved bruk av skinne min 8 skinnefester )	2,3 meter	+ 0 / - 80 mm		
Flyndre	120 mm	+ 0 / - 30 mm		
Akterlik :	6,2 meter	+ 0 / - 80 mm		
Lisserev : ( Høyde målt fra underliket )	50 cm			
4 stk. spilelommer : ( Dele seilet i 5 like deler )		+/- 50 mm		
Spilene og spilposer :	Øvre	50 cm		
( Brekke ikke over 60 mm )	Midtre ( 2 stk )	75 cm		
	Nedre	60 cm		
Storseilet bredde mål :	MGL	193 cm	+ 0 / - 80 mm	
( Seilet brettes etter akterliket. )	MGM	145 cm	+ 0 / - 80 mm	
	MGU	83 cm	+ 0 / - 80 mm	
Storseilets toppmål :	250 mm	+ 20 / - 20 mm		
Klassebokstav og Seilnummer :				
<b>Seksjon G.6: Fokk</b>				
Forlik :	4,4 meter	+ 0 / - 80 mm		
Akterlik :	4,0 meter	+ 0 / - 80 mm		
Delelinjemålet : ( Forliket minus 130 mm )				
Underlik :	1,57 meter	+ 0 / - 80 mm		
Spileposer : ( max 2 stk )	25 cm	+ / - 0		
<b>Seksjon G.7 : Spinnaker</b>				
Sideliket :	4,5 meter	+ 0 / - 80 mm		
Underlik :	1,3 meter	+ 0 / - 40 mm		
Diagonalen :	4,8 meter	+ 0 / - 80 mm		
Spinnakerens A mål :	1,3 meter	+ 0 / - 40 mm		

Målt dato : .....

Målerens underskrift : .....